

<b>Artikel / Article</b>		<b>3149FRX</b>		
<b>Ausfall / textile fabric</b>		<b>Wirkware / knitted fabric</b>		

Bezeichnung		Vorgaben / Einheiten / unit	Normen / norm	Tol.
Breite / width		gemäß Bestellung / as ordered		+/-2
Material / material		100% Polyester		
Farbe / color		gemäß Bestellung / as ordered		
Ausrüstung / coating		druckvorbehandelt / prepared for printing		
Gewicht / weight		310 g/m <sup>2</sup>	DIN EN 12127	+/-10%
Einstellung / setting	Maschenstäbchen / wale	155 /10 cm	DIN 53883	+/-10
	Maschenreihen / course	340 /10 cm	DIN 53883	+/-15
Dicke / thickness		0,550 mm		+/-0,05
Höchstzugkraft / tensile strenght	Längs / lengthwise	> 300 N	EN ISO 13934-1	
	Quer / crosswise	> 2000 N		
Höchstzugkraft - Dehnung / elongation	Längs / lengthwise	55 %	EN ISO 13934-1	+/-10
	Quer / crosswise	45 %		+/-10
Brennklasse / flammability classification		B-s1, d0	DIN EN 13501-1	
<b>Bemerkung / remark</b>				
Ersteller / Laboratory technician: C. Houben				
Datum / date: 13.09.2019				